

ESMALTE SINTETICO ANTIOXIDANTE SECADO AIRE M-1

DESCRIPCIÓN

EL ESMALTE SINTETICO ANTIOXIDANTE SECADO AIRE M-1, es un producto de acabado y protección de alta calidad, formulado con resinas alquídicas modificadas y pigmento cubrientes sólidos a la luz que le confieren un excelente brillo y mantenimiento del mismo, resistencia a exteriores, buen secado y cubrición.

De carácter antioxidante siempre que el material se quede sellado por completo.

En su versión de secado rápido este esmalte está indicado para maquinaria y carrocería industrial.

APLICACION

A brocha, rodillo o pistola.

CARACTERISTICAS

- Peso Específico: 1,05-1,2 gr/cm³.
- Tiempos de secado a 25 _ C.
 - Al Tacto: 30 min.
 - Al polvo: 3 horas
 - Repintado: 24 h.
- Viscosidad brookfield: 20-30 poise según colores.
- Rendimiento: De 6 a 9 m²/litro.
(Sp.4;r.p.m.)
- Brillo 60_/60_: 88%
- Brochabilidad.Buena.
- Descuelgue. Muy bajo.

**** ENSAYOS REALIZADOS ****

// CIDEMCO //

- Ensayo; Reacción al fuego clasificada- M-1, según UNE 23721:1990

MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Este producto se aplica generalmente sobre madera o metal ya imprimado o en repintado, en ambos casos es conveniente aplicar un fijado suave y en su caso limpieza de aquellas partes de pintura que se encuentren en mal estado o sueltas. En cualquier caso es imprescindible aplicar sobre piezas limpias y secas.

PREPARACION DEL PRODUCTO

El producto se presenta preparado al uso. Para su aplicación solo es necesaria la adición de un 20 % de DISOLVENTE, si se aplica a brocha o a pistola.

Información contenida en este boletín no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad. PRF se reserva el avance técnico del producto a partir de su estado actual



02630 LA RODA (Albacete)
Camino de Minaya, s/n
Telf. 967 44 20 29
638 652 145 - 630 376 225
Telf. y Fax. 967 44 05 65
pinturasrodafuerte@pinturasrodafuerte.com
www.pinturasrodafuerte.com

Revisión: 0

Fecha: 29/07/2013

