

ESMALTE LACA SATINADO EXCELENT

DESCRIPCIÓN

Esmalte laca de poliuretano monocomponente satinado, especial para lacar y esmaltar. De fácil aplicación obteniendo acabados excelentes con una suavidad al tacto inmejorable resistente a; roces, rayados, jabones, manchas y muy lavable.

APLICACION

A brocha, rodillo o pistola.

CARACTERISTICAS

- Peso Específico: 1,05-1,2 gr/cm³.
- Tiempos de secado a 25 _ C.
 - Al Tacto: 30 min.
 - Al polvo: 3 horas
 - Repintado: 24 h.
- Viscosidad brookfield: 20-30 poise según colores.
- Rendimiento: De 6 a 9 m²/litro.
- Brillo 60_/60_: 88%
- Brochabilidad. Buena.
- Descuelgue. Muy bajo.

MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Este producto se aplica generalmente sobre madera o metal ya imprimado o en repintado, en ambos casos es conveniente aplicar un fijado suave y en su caso limpieza de aquella partes de pintura que se encuentren en mal estado o sueltas. En cualquier caso es imprescindible aplicar sobre piezas limpias y secas.

PREPARACION DEL PRODUCTO

El producto se presenta preparado al uso. Para su aplicación solo es necesaria la adición de un 20 % de DISOLVENTE, si se aplica a brocha o a pistola.

Información contenida en este boletín no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad. PRF se reserva el avance técnico del producto a partir de su estado actual