

PINTURA ANTIGRAVILLA

(Capa Fina)

DESCRIPCIÓN

Pintura bituminosa de tipo industrial.

DATOS TÉCNICOS

- Aspecto: Semibrillante
- Color: Negro
- Densidad: 0,9-1 kg/t.
- Viscosidad: 75-85 K.U.
- Espesor Recomendado: 30-40 micras.
- Rendimiento: 8-10 m²/t.
- Secado 20°C/ 70% HR
- Tacto: 15-30 Minutos
- Temperatura Maxima en continuo...60 °C

USOS RECOMENDADOS

Se utiliza para el pintado de superficies metalicas que suelen estar situadas en ambientes de elevada humedad como exteriores de tuberías, puentes y bajos de automocion, interiores de diques flotantes y bodegas.

MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Las superficies deben estar secas y libres de polvo y grasa.
Efectuar una limpieza manual hasta alcanzar el grado St 2.

APLICACIÓN

Agitar bien el producto hasta su perfecta homogeneización.
Este producto se puede aplicar a; brocha, rodillo, pistola aerografica, Air-less.
Limpiar los instrumentos de trabajo con disolvente, inmediatamente después de su uso.

OBSERVACIONES

La pintura debe almacenarse en botes cerrados herméticamente al abrigo de Heladas y de la acción directa de los rayos de sol.

Se aconseja un tiempo de almacenamiento no superior a 1 año.

No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a 5° C.

No tirar los restos de pintura a la basura domestica o por desagues, asi evitaremos la contaminación del Medio ambiente.

La información contenida en este boletín no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de Responsabilidad. PRF se reserva el avance técnico del producto a partir de su estado actual.

Revisión: 0

Fecha: 29/07/2013