

ESMALTE ACRILICO ESPECIAL **AZULEJOS**

DESCRIPCIÓN

Esmalte acrílico para la aplicación sobre azulejos de cerámica en cocinas o baños. Su gran variedad de colores, nos permite renovar la apariencia de dichos azulejos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Aspecto de película seca: Brillante.
- Densidad : 1,27 ± 0,05 .
- Tiempos de secado a 25_ C.
 - Al Tacto: 2 horas.
 - Al Polvo: 4 horas.
 - Repintado: 12 h.
 - Dureza maxima: 3 Semanas.
- Rendimiento: de 5 m²/lt, dependiendo del sustrato y de la aplicación.
- Diluyente: Agua.
- Presentación: Envase plastico de; 750 ml y 4 lts.

MODO DE EMPLEO

Limpiar y desengrasar bien la superficie con agua y jabon antes de aplicar el esmalte. Las juntas deben de limpiarse usando un cepillo para eliminar toda la suciedad, moho y grasa. Secar bien las superficies para que no queden restos de jabon ni agua. No usar productos de limpieza con silicona o cera. Remover bien el producto de abajo hacia arriba para que el color quede uniforme, aplicar una capa de producto, para colores fuertes o azulejos estampados, se realizará una segunda aplicación para que el color quede uniforme por toda la superficie.

APLICACIÓN Y DILUCIÓN

Para brocha y rodillo no necesita dilución.

Aplicar el producto con temperaturas entre 5°C y 35°C.

Extender bien el producto dejando una buena capa, para evitar burbujas y pequeños relieves, repasar con rodillo de espuma compacta para aplanar las superficies y evitar posibles relieves.

La información contenida en este boletín no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad. PRF se reserva el avance técnico del producto a partir de su estado actual