

BARNIZ CRAQUEAFORT

DESCRIPCIÓN

Producto de uso decorativo similar a nuestro producto GRIETAFORT, pero sin relieve, consiguiendo un aspecto en dos tonalidades, imitando así las grietas de las antiguas paredes de cal.

USOS RECOMENDADOS

Especialmente utilizado en alta decoración por su acabado característico de agrietación. Utilizado en columnas, huecos de escalera, zócalos decorativos, molduras tanto de escayola como de madera.

MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- 1.-** Aplicable en todo tipo de soportes como yeso, escayola, cemento, fibrocemento y otros.
- 2.-** Intentar dejar las superficies en perfecto estado, si es preciso enmasillarlos, para sucesivamente trabajar mejor el CRAQUEAFORT.
- 3.-** Aplicar una o dos manos de una pintura plástica del color deseado. Este color será el que aparezca una vez se agriete el producto acabado.
- 4.-** Una vez seca la superficie aplicada de color. Con una brocha a paletina se aplica una mano del BARNIZ CRAQUEAFORT.
- 5.-** Cuando el Barniz esta bien repartido por toda la superficie se deja secar según la grieta deseada:
 - 5.1** – Para grietas finitas dejar secar el Barniz totalmente
 - 5.2** – Para grietas más gruesas dejar el Barniz mordiente sin secar por completo.
- 6.-** Seguidamente aplicar una mano a brocha o a rodillo sin presionar demasiado para evitar que se remueva el Barniz en otro tono distinto que el fondo.
- 7.-** Conforme seca la pintura, esto se va agrietando, consiguiendo el efecto deseado.

La información contenida en este boletín no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad. PRF se reserva el avance técnico del producto a partir de su estado actual