

# **ESMALTE ACRYLIC AL AGUA** **BRILLO ORO**

## **DESCRIPCIÓN**

Esmalte acrílico al agua de máxima calidad para decorar y proteger toda clase de superficies, madera, hierro, yeso o cemento. De uso interior y exterior. Respetuoso con el medio ambiente.

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Aspecto de película seca: Brillante.
- Densidad :  $1,15 \pm 0,05$  .
- Tiempos de secado a 25\_C.
  - Al Tacto: 60 min.
  - Al Polvo: 4 horas.
  - Repintado: 24 h.
- Solidez a la luz del pigmento: 7 – 8.
- Brochabilidad: Buena.
- Rendimiento: de 5 a m<sup>2</sup>/kg, dependiendo del sustrato y de la aplicación.
- Diluyente: Agua.

## **MODO DE EMPLEO**

Remover el producto de abajo hacia arriba. La superficie a pintar ha de estar libre de polvo, ceras, grasas, etc y seca.  
Aplicar de forma uniforme en capa abundante y sin repasar excesivamente.

## **APLICACIÓN Y DILUCIÓN**

Para brocha y rodillo no necesita dilución.

Para pistola un máximo de 5 a 10 %

- Apto uso doméstico.
- No apto uso infantil.
- No morder las superficies pintadas.
- Respetuoso con el medio ambiente.

La información contenida en este boletín no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad. PRF se reserva el avance técnico del producto a partir de su estado actual