

FORTPLAST AL USO

DESCRIPCIÓN

Masilla al uso exterior e interior, formulada a base de copolímeros acrílicos elásticos y con las mejores materias primas disponibles en el mercado para este tipo de producto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Masilla al uso
- Color: Blanco
- PH entre 7 y 10.
- Densidad: 1.76 ± 0.05 Kg/l.
- Secado: 2 horas a 22° C en capa fina
- Rendimiento: 1- m²/kg
- Viscosidad:(medida en Brookfield RVT, 20 r.p.m., spin 7: 110.000-115.000 cp

OTRAS PROPIEDADES

Facilidad de aplicación, gran dureza, blancura y muy lijable. Excelente adherencia, no mermar.

USOS RECOMENDADOS

Ideal para nivelado y reparación de superficies de obras y albañilería, para tapar grietas y pequeños agujeros.

Puede aplicarse sobre fondos de madera, yeso, cemento etc...

Excelente acabado para blanquear juntas de baldosas.

MODO DE EMPLEO

Limpier el polvo y sanear cualquier partícula suelta a tratar.

Aplicar con espátula, en caso de enlucidos aplicar con llana.

A la hora de ser utilizado como blanquea juntas aplicar con un pincel sobre la junta, luego coger un paño húmedo y pasarlo sobre los bordes de la junta antes de secar, para que la baldosa quede limpia y la junta totalmente blanca.

OBSERVACIONES

El producto debe almacenarse en botes cerrados herméticamente al abrigo del frío y las heladas.

No utilizar por debajo de los 5°C. de temperatura ambiente.

Almacenamiento no superior a 1 año.

La información contenida en este boletín no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad. PRF se reserva el avance técnico del producto a partir de su estado actual.