

TAPAPOROS DE POLIURETANO 1 **COMPONENTE**

DESCRIPCIÓN

Tapaporos de poliuretano transparente con secado rapido para aplicaciones como fondo antes de aplicar barniz en todo tipo de maderas; muebles, molduras, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acabado: Mate
- Secado;
 - * Al Tacto: 1 Hora/ Para lijar: 3-4 horas/ Para barnizar: 4-6 Horas.
- Color: Incoloro
- Rendimiento: 10-12 m²/lt. Dependiendo del soporte y tipo de madera.

OTRAS PROPIEDADES

- Gran adherencia sobre todo tipo de maderas.
- Facil de lijar.
- Buen sellado de los poros de la madera.
- Secado rapido.

PREPARACION DE SUPERFICIES

1. La madera a tratar deben de estar; limpias, secas y lijadas.
2. Para barnices en mal estado deben eliminarse por completo y lijar intensamente hasta que quede la madera limpia.
3. Remover el envase antes de usar y aplicar a brocha, pistola, pincel o rodillo de pelo corto.
4. Aplicar 2-3 capas según la porosidad del soporte.

OBSERVACIONES

No aplicar con temperaturas inferiores a -5 ° C o si hay riesgo de lluvias y heladas antes de su secado completo.

La duración y eficacia de la impermeabilización dependen del espesor del producto aplicado.

La pintura debe almacenarse en botes cerrados herméticamente al abrigo de heladas y de la acción directa de los rayos de sol.

Se aconseja un tiempo de almacenamiento no superior a 1 año.

La información contenida en este boletín no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad. PRF se reserva el avance técnico del producto a partir de su estado actual