

TEMPLE GOTELÉ

DESCRIPCIÓN

Pintura al temple fabricada a base de carbonatos, sulfatos y blancos de granulometría determinada y de excelente blancura, ligados con colas almidonadas dando así gran poder de fijación al soporte, dureza y buen frote en seco.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Pasta de alta viscosidad de color blanco.
- PH entre 7 y 10.
- Densidad: 1.80 ± 0.10 Kg/l.
- Rendimiento: 1-1.5 m²/Kg según soporte.
- Secado: 6-7 horas.
- Disolución con agua.

OTRAS PROPIEDADES

Por la diferente composición granulométrica de sus cargas le da una propiedad de plasmar una gota que no merma ni descuelga al ser proyectado consiguiendo una gran dureza y resistencia al frote.

USOS RECOMENDADOS

Se aplica en techos y paredes, sobre todo tipo de soportes habituales en la construcción tales como yeso, escayola, pladur, Uralita, fibrocemento, papel y todo tipo de soportes minerales porosos en interiores.

MODO DE EMPLEO

Se usa directamente o ligeramente diluida con agua según el tipo de aplicación.
Se puede aplicar a brocha, rodillo, pistola, o con compresor que es el sistema que más se utiliza.
El repintado se hará con un intervalo de tiempo de unas seis horas.
Limpiar los instrumentos de trabajo con agua, inmediatamente después de su uso.

OBSERVACIONES

Puede ser teñido con nuestros tintes TINTFORT UNIVERSAL y TINTFORT AL AGUA, con la recomendación expresa de no añadir más del 2% de tinte concentrado para no alterar las propiedades del producto. Así se pueden obtener una amplia gama de colores pastel, nunca colores fuertes.
Se aconseja un tiempo de almacenamiento no superior a 6 meses.

La información contenida en este boletín no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad. PRF se reserva el avance técnico del producto a partir de su estado actual.