

ESPECIAL PATIOS

DESCRIPCIÓN

Pasta al temple liso fabricado a base de cargas y pigmentos empastados con ligantes siliconados, que confieren al producto acabado excelentes propiedades de impermeabilidad y rechazo al agua. Ideal para exteriores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Pasta de alta viscosidad de color blanco.
- PH entre 7 y 10.
- Densidad: 1.70 ± 0.10 Kg. /l.
- Rendimiento: 1-1.5 m²/Kg. según soporte.
- Secado: 6-7 horas.
- Disolución con agua.

OTRAS PROPIEDADES

Alta resistencia al almacenamiento en climas extremos. Puede congelarse y descongelarse repetidas veces, sin que el producto sufra alteración, pudiéndose aplicar sin problema una vez descongelado.

En climas cálidos (menor de 35°C de media estacional) no se recomienda almacenar más de 6 meses.

Alta resistencia al exterior.

USOS RECOMENDADOS

Se aplica en techos y paredes, sobre todo tipo de soportes habituales en la construcción tales como yeso, escayola, pladur, Uralita, fibrocemento, papel y todo tipo de soportes minerales porosos tanto en interiores como en exteriores.

MODO DE EMPLEO

Se usa directamente o ligeramente diluida con agua según el tipo de aplicación.
Se puede aplicar a brocha, rodillo, pistola o compresor, según el tipo de acabado requerido.

El repintado se hará con un intervalo de tiempo de unas seis horas.

Limpiar los instrumentos de trabajo con agua, inmediatamente después de su uso.

OBSERVACIONES

Puede ser teñido con nuestros tintes TINTFORT UNIVERSAL y TINTFORT AL AGUA, con la recomendación expresa de no añadir más del 2% de tinte concentrado para no alterar las propiedades del producto. Así se pueden obtener una amplia gama de colores pastel, nunca colores fuertes.

Se aconseja un tiempo de almacenamiento no superior a 6 meses.

La información contenida en este boletín no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad. PRF se reserva el avance técnico del producto a partir de su estado actual